

GALA MOQUETAS

Ficha Técnica
09/2012



Champú para la limpieza de todo tipo de moquetas, alfombras, tapicerías, etc,
Adecuado para ser utilizado mediante métodos de limpieza por inyección-extracción y por espuma.

PRESENTACIÓN:

GARRAFA 4 L (caja 3 u.)
Cód. 1039053

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

> Líquido lechoso con olor a manzana.
> Densidad: 1,00 ± 0,01 g/cm³.
> pH puro: 7.0 ± 0,5.

CARACTERÍSTICAS:

> Formulado a base de una combinación de tensioactivos y polímeros que dotan al producto de un elevado poder de penetración y absorción de la suciedad, con la máxima protección del tejido.
> Los polímeros absorben la suciedad del tejido, transformándose en un residuo pulverulento seco, fácilmente eliminable por aspiración.
> Producto neutro. Elimina la suciedad sin dañar las fibras y reaviva los colores.
> Su uso periódico conserva los colores del textil y evita la redeposición de la suciedad sobre la tapicería.
> Neutraliza los olores y confiere al tejido un agradable olor residual.
> Eficaz frente a todo tipo de manchas y suciedades: vino, tinta, salsas, polvo, ácaros, etc.
> Adecuado para todo tipo de tejidos, tapicerías y revestimientos textiles, incluyendo moquetas de lana.
> Puede utilizarse con máquinas de inyección-extracción de cualquier tipo. La asociación del poder detergente del producto con el poder mecánico de la máquina, optimiza la limpieza en profundidad de las fibras y evita el deterioro prematuro de las moquetas y tapicerías.
> Adecuado también para ser utilizado por el método de espuma, ya sea manual o con discos rotativos. Genera una espuma de gran poder absorbente de la suciedad y fácilmente eliminable por aspiración, una vez seca.

MODO DE EMPLEO:

Antes de usar el producto, comprobar la resistencia de los colores y la compatibilidad con el material, en un lugar poco visible del tejido.
Previamente a la aplicación del producto, se recomienda aspirar el tejido para eliminar los residuos sólidos.

Método inyección-extracción:
Preparar una disolución en agua caliente de producto en el tanque de la máquina de inyección-extracción, a una dosis del 5 al 15%. Se puede aumentar al 20% para suciedades difíciles.
Aplicar por spray el producto sobre la superficie a tratar, dejar actuar unos minutos (evitar secado) y aspirar (se recomienda realizar un aspirado inicial con inyección de agua, previo al aspirado en seco). En caso de suciedades difíciles, cepillar, antes de aspirar.



Ctra. de Prats, 6
08500 VIC (Barcelona)
T. (34) 93 883 23 53
F. (34) 93 883 20 50



Método espuma:
Aplicar el producto sobre la superficie a tratar, a una dosis del 5 al 15%. Se puede aumentar al 20% para suciedades difíciles. Con la superficie húmeda, frotar manualmente mediante un cepillo o máquina provista de disco para moquetas, para generar la espuma.
Dejar secar el tejido totalmente y, a continuación, aspirar par eliminar los residuos de producto y suciedad cristalizados.

NORMAS DE MANIPULACIÓN:
Consultar ficha de seguridad.
No mezclar productos químicos puros.



Ctra. de Prats, 6
08500 VIC (Barcelona)
T. (34) 93 883 23 53
F. (34) 93 883 20 50